



تاریانا

خودپرداز غیرنقدی اندرویدی

Taryana

این محصول با بهره‌گیری از انواع مازول‌های خوانش کارت و QR code، امکان انجام طیف گسترده‌ای از خدمات بانکی و پرداختی را فراهم می‌نماید. برخورداری از مازول‌های احراز هویت بیومتریک (شامل دوربین تشخیص چهره و حسگر اثر انگشت)، قابلیت KYC را در اختیار می‌گذارد. سیستم عامل اندرویدی این دستگاه، سهولت توسعه نرم‌افزار برای کاربری‌های مختلف را در بر دارد. این دستگاه در سه شکل دیواری، رومیزی و ایستاده قابل عرضه است.

قابلیت‌ها و مزایا

- صفحه نمایش لمسی 15.6 اینچی FHD
- چاپگر رسید حرارتی 58 میلی متری با بارگیری آسان با برش خودکار
- رابط ارتباطی همه کاره از جمله اترنت، 4G و Wi-Fi
- پشتیبانی از کارت‌های بدون تماس، تراشه و مغناطیسی
- دوربین سه بعدی تشخیص چهره با دقت بالا
- اسکنر اثر انگشت دارای تاییدیه متیران
- سیستم مدیریت و پایش از راه دور (TMS)



Item	Description
CPU	Octa-core ARM@2.0GHz Secure Processor
Memory	4GB RAM + 64GB FLASH Support Micro SD card, up to 64 GB
OS	Android 9.0
Communications	One SIM slot supporting GSM, WCDMA, EVDO, TD-SCDMA, TD-LTE, FDD-LTE. Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) Bluetooth
Positioning	GNSS, GPS, Beidou, Galileo, Glonass, QZSS
Ethernet	10M/100Mbps self-adaption
Audio	Built-in 2W speaker Microphone
Display	Size: 15.6 inch with adjustable backlight Resolution: 1080 x 1920
Touch screen	Multi-touch capacitive touch screen, Support electronic signature
QR scanner	Support: 1D/2D, includes QR Code, EAN-13/UPC-A, UPC-E, EAN-8, Code 128, Code39, Interleaved 2 of 5 etc.
PIN Pad	Built-in secure EPP (PCI 6 certified)
Printer	58mm thermal panel printer, 100 mm/s, paper roll diameter Ø56mm, auto-cutter
Fingerprint scanner	Capacitive touch capture mode, 508 dpi, FBI Certified, STQC Certified - ISO19794-2, ISO19794-4, ANSI 378, ANSI 381 and WSQ supported
Chip Card Reader	supporting ISO7816 standard
NFC Reader	Support ISO14443 Type A/B Compliance with EMV4.3 and PBOC3.0 specifications
Magnetic Reader	Magnetic swipe with track 1/2/3; bidirectional
PSAM Reader	1 PSAM card slot, Comply with ISO7816 specification
Camera	500million pixels 1920x1080 at 30fps 118° (diagonal) ultra-wide-angle
Facial recognition Module (3D)	Triple camera (RGB, Depth and Infrared) supporting liveness detection The depth of the distance: 0.28-1.0m precision: ±1mm@0.6m, ±2mm@1m
Ports	2xUSB 2.0 HOST, 1x RJ45 Ethernet, 2xRS232
Power supply	Input 100-240V~50/60Hz 1A
Environmental	Operating temperature: 0°C~+50°C Storage temperature: -20°C~+70°C Relative humidity: 10%~90% RH (no condensation)
Dimensions	435mm (H) x 365mm (W) x 66mm (D)

* All specifications and the industrial design are subject to change.